

GB-DS1-EVO

Schälen der extrudierten Leitschicht /
peeling of bonded semi-con layer

- Mit Kugellager
with ball bearings
- Gefederte Führung zur Kompensation von Ovalitäten
spring-loaded guide to compensate for ovality
- Feinjustierung der Schneidtiefe
fine adjustment of the cutting depth
- Optional über Antriebsmodul bedienbar
optionally operable via drive unit



Technische Daten / technical data

Durchmesser Kabel / cable diameter	mm	16 - 40
Schnitttiefe / cutting depth	mm	1,5
Schnittbreite / cutting width	mm	5
Vorschub / feed		fixiert / fixed
Abstand zum Schälende / distance to remaining sheath	mm	24

Maße & Gewichte / dimensions & weight

Radialer Platzbedarf / radial space requirement	mm	150
Maße / dimensions	mm	230 x 150 x 85
Gewicht / weight	kg	1,0

GBZ Mannheim GmbH & Co. KG
Adam-Opel-Strasse 7
67227 Frankenthal / Pfalz
GERMANY


Phone: +49 (0) 6233 - 37547-0
Fax: +49 (0) 6233 - 37547-600
Mail: sales@gb-z.de
Web: cable.gb-z.de

Lieferumfang / scope of delivery:

- GB-DS1 Schälgerät / peeling tool
- Bedienungsanleitung / manual instruction

GB-DS1-EVO

Schälen der extrudierten Leitschicht /
peeling of bonded semi-con layer



Artikelbeschreibungen / item descriptions

Bezeichnung / description	GBZ code	Artikel / item	
Schälgerät / peeling tool	GB-DS1-EVO	44268	
Ersatzmesser / spare blade	GB-DS-101	12339	
Anschlagringe (Set mit 11 Stück) / set of stop rings (11 pcs.)	GB-ASL20-S9	12207	
Transportkoffer für Gerät oder Montageset / case / Box for peeling tool or tool set	GB-DM20-BOX	17732	
Transportkoffer für Gerät inkl. Antriebsmodul / case / box for tool incl. drive unit	GB-DS-DRIVE-BOX	42770	
Antriebsmodul für GB-DS1-EVO / drive unit for GB-DS1-EVO	GB-DS1-DRIVE	44971	

GBZ Mannheim GmbH & Co. KG
Adam-Opel-Strasse 7
67227 Frankenthal / Pfalz
GERMANY

Phone: +49 (0) 6233 - 37547-0
Fax: +49 (0) 6233 - 37547-600
Mail: sales@gb-z.de
Web: cable.gb-z.de